

**VISSER & VISSER**

■ METEN ■ BOUWEN ■ BEBAKENEN

Kettingslijper

- Slijpstift 6/32" 5.2 mm (p11803)
- Slijpstift 7/32" 5.5 mm (p11804)
- Slijpstift 5/32" 4.0 mm (p11805)
- Slijpstift 3/16" 4.8 mm (p11806)
- Kettingslijper met freestift (p11807)



- Eenvoudig te monteren en in te stellen
- Freest uw tanden "koud" en zorgt voor blijvende hardheid van uw zaagtand
- Alle zaagtanden zijn van gelijke lengte
- Alle hoeken zijn identiek

Na iedere slijpbeurt zagen alsof u een nieuwe ketting gebruikt!

Dit innovatieve slijpgereedschap freest uw zaagtand weer scherp.

Het systeem bestaat uit een lichtmetalen houder met daarin 2 slijphoekgeleiders, een tandlengte-instelling en 2 geleiderklemschroeven.

Het slijpen gebeurt met een hardmetalen freestift. Na het afstellen draait u de freestift "met de klok mee" door de zaagtand.

De houder is universeel met verwisselbare slijphoekgeleiders.

Passende slijpstift – afhankelijk van het type zaagketting.

STIHL STEEK	VIJLDIAMETER	
.1/4" en 3/8" PM	4.0 mm	5/32
.325"	4.8mm	3/16
3/8"	5.2 mm	13/64
.404	5.5mm	7/32

Beschikbare doorsnede slijpstiften 4,0 / 4,8 / 5,2 / 5,5 mm.

STEEK	VIJLDIAMETER	
1/4 deling	3.6 mm	9/64
3/8" hobby	4.0 mm	5/32
3/8" hobby-minideling	4.8 mm	3/16
.325" deling	4.8 mm	3/16
3/8" en .404"	5.5 mm	7/32
3/8"	5.2 mm	13/64